REMS Picus DP

Carotteuse électrique à micro-impulsions. Carottage à sec dans béton armé! Travail rapide,

sans eau ni poussières!

Capacités:

Béton, béton armé ≤ Ø 162 (200) mm Brique, corps creux ≤ Ø 200 mm

- 2 utilisations: à main levée / avec colonne
- Moteur très puissant 2200 W à couple élevé
- Vitesse de rotation en charge 880 min-1
- Travail rapide grâce aux micro-impulsions (28 800 impulsions/min.) et au dispositif d'aspiration des poussières intégrés*
- Protection électronique et mécanique contre les surcharges

*utilisation indispensable des couronnes à sec REMS TDKB-LS et d'un aspirateur à poussières professionnel











REMS Picus DP Basic-Pack

Carotteuse livrée en coffret métallique avec poignée d'appui, guide d'amorce G ½" TDKB, clé plate de 32. Code 180016 R220 € 2170.-

€ 2166,- € 1 930,-

REMS TDKB-LS - Couronnes diamantées laser pour carottage à sec

Résistance aux températures élevées!

- Pour carottage à sec uniquement avec REMS Picus DP et avec machines d'autres marques à micro-impulsions
- Raccordement fileté universel UNC 11/4" int.
- Segments soudés par laser, résistance hautes températures
- Segments résistants aux micro-impulsions et à haute capacité de refroidissement









Ø × profondeur de carottage × raccordement		Code	€
TDKB LS 32 × 320 × UNC 11/4	3	181500 R	143,95
TDKB LS 42 × 320 × UNC 11/4	4	181502 R	143,95
TDKB LS 52 × 320 × UNC 11/4	5	181504 R	143,95
TDKB LS 62 × 320 × UNC 11/4	5	181506 R	154,95
TDKB LS 72 × 320 × UNC 11/4	6	181508 R	175,95
TDKB LS 82 × 320 × UNC 11/4	6	181510 R	190,95
TDKB LS 92 × 320 × UNC 11/4	6	181512 R	214,95
TDKB LS 102 × 320 × UNC 11/4	7	181514 R	219,95
TDKB LS 112 × 320 × UNC 11/4	7	181516 R	233,95
TDKB LS 122 × 320 × UNC 11/4	8	181532 R	269,95
TDKB LS 127 × 320 × UNC 11/4	8	181518 R	274,95
TDKB LS 132 × 320 × UNC 11/4	8	181520 R	274,95
TDKB LS 142 × 320 × UNC 11/4	8	181522 R	294,95
TDKB LS 152 × 320 × UNC 11/4	8	181524 R	326,95
TDKB LS 162 × 320 × UNC 11/4	9	181526 R	346,95
TDKB LS 182 × 320 × UNC 11/4	9	181528 R	383,95
TDKB LS 202×320×UNC 11/4	10	181530 R	405,95





La sélection REMS du moment

REMS Mini-Press 22 V ACC

Sertisseuse radiale électro-hydraulique sur accu. Universelle jusqu'au Ø 40 mm! Compacte, légère et rapide! Technologie Li-Ion 22 V, 50 % de sertissages en plus!

Capacités*:

Raccords cuivre, inox, électro-zingué Ø 10-35 mm Raccords cuivre frigoriste Ø 3/8 - 11/8" Raccords PER Ø 12-32 mm Raccords multicouche Ø 10-40 mm Raccords acier Ø 3/8 - 1/2"

- Très petite (31 cm avec pince), très légère (2,5 kg avec accu) et équilibrée pour travail à une main partout sans fatigue
- Ultra rapide (par ex. cycle complet raccord cuivre Ø 22 mm env. 4 sec.)
- Tête pivotante 360°, position de travail optimale partout
- Retour automatique du piston en fin de sertissage
- Technologie Li-Ion 21,6 V pour une très grande autonomie (env. 250 sertissages raccord Viega Profipress DN 15 avec accu 1.5 Ah)
- Accu Li-lon à glissière avec témoin de charge

REMS Mini-Press 22 V ACC	Code	Tarif €
Basic-Pack, avec 1 accu Li-lon 21,6 V – 1,5 Ah et 1 chargeur	578014 R220	1 499,00





€ 969,- € 949,-

REMS Akku-Press 22 V ACC

Sertisseuse radiale électro-hydraulique sur accu. Universelle jusqu'au Ø 108 mm! Technologie Li-Ion 22 V, 50 % de sertissages en plus! La plus compacte parmi les grandes!

Capacités*:

Raccords cuivre, inox, électro-zingué Ø 10-108 mm (profil M Ø 54 mm) Raccords PER, multicouche Ø 12-75 (110) mm Raccords acier Ø %-2"

- Très petite (35,5 cm avec pince), très légère (3,2 kg avec accu) et équilibrée pour travail à une main partout sans fatigue
- Très rapide (par ex. cycle complet raccord cuivre Ø 22 mm env. 5 sec.)
- Tête pivotante 360°, position de travail optimale partout
- Retour automatique du piston en fin de sertissage
- Poignée softgrip et système antivibration pour grand confort de travail
- Technologie Li-Ion 21,6 V pour une très grande autonomie (env. 200 sertissages raccord Viega Profipress DN 15 avec accu 2,5 Ah)
- Accu Li-Ion à glissière avec témoin de charge
- Surveillance électronique de la pression de sertissage avec LED bicolore

REMS Akku-Press 22 V ACC	Code	Tarif €
Basic-Pack, avec 1 accu Li-lon 21,6 V – 2,5 Ah et 1 chargeur En coffret plastique L-Boxx.	576011 R220	1 809,00





<u>| 149,</u> € 1090, –

Prix sans TVA. Action valable jusqu'au 17 décembre 2021.

 $^{^{\}circ}$ Conditions de garantie et enregistrement pour prolonger la garantie du fabricant à 5 ans sur www.rems.de/produits.

REMS Cento

Coupe-tube électrique.

Coupe ultra-rapide et nette jusqu'au Ø 115 mm / Ø 4"!

Idéal pour le sertissage!

Capacités :

Tubes cuivre, inox et électro-zingué à sertir Ø (8) 22 – 108 mm Tubes multicouche Ø (10) 25-110 mm Tubes plastiques SDR 11 (s. ≤ 10 mm) Ø (10) 25 – 110 mm Tubes fonte SML DN 50-100

Tubes acier Ø (1/4) 3/4 – 4"

- Coupe droite, à sec, sans copeaux ni bavures extérieures
- Mise en œuvre rapide, sans réglages
- Vitesse de rotation élevée, coupe ultra-rapide sans échauffement
- Coupe sans projections ni étincelles, sécurité au poste de travail
- Moteur nuissant 1200 W
- Vitesse de rotation élevée (115 min⁻¹)

REMS Cento Basic

Coupe-tube électrique filaire.

Livré sans molette. Code 845001 R220 € 1 179.-



Offerte*

€ 1.099,- € 1.079,-

REMS Amigo 2

Filière électrique filaire.

Hyper puissante et rapide jusqu'au Ø 2"!

Capacités :

Tubes acier Ø 1/8 – 2"

- Compacte et légère (6.5 kg)
- Moteur très puissant 1700 W, à couple élevé
- Engrenage direct à vis sans fin très robuste
- Vitesse de coupe élevée 30-18 min
- (par ex. tube acier Ø 2" en 24 s.)
- Verrouillage sûr des têtes sur la filière, amorçage facile
- Fourchette d'arrêt avec vis de serrage à effet auto-renforçant, maintien sûr du tube







REMS Amigo 2 Set R 1/2 - 3/4 - 1 - 11/4 - 11/2 - 2"

Livrée en coffret métallique avec 6 têtes de filetage conique droite (BSPT) Code 540020 R220 € 1 419.-

€ 939,- € 899,-

REMS Curvo

Cintreuse électrique filaire.

Hyper-puissante et rapide jusqu'au Ø 40 mm!

Tubes cuivre recuit, mi-dur et écroui Ø 10-35 mm / Ø 3/8"-13/8" Tubes inox et électro-zingué à sertir Ø 12-28 mm Tubes acier Ø 1/4 - 3/4", Tubes multicouche Ø 14 - 40 mm

- Compacte et légère (8,3 kg)
- Moteur puissant 1000 W, 2 sens de rotation
- Marche rapide / lente par variateur pour cintrage précis
- Mise en oeuvre rapide, sans réglages





REMS Curvo Set 14-16-18-22-28

Livrée en coffret métallique avec formes de cintrage.

€ 1039,- € 999,-

REMS Multi-Push S

Station mobile avec compresseur pour le désembouage, le rinçage et la désinfection d'installations. Pour circuits chauffage et sanitaire.

Désembouage en 1 intervention ! Simplicité d'utilisation ! Rapports d'intervention!



Capacités:

Rinçage et désinfection de canalisations ≤ DN 50, Ø 2" Compresseur d'air ≤ 8 bar

- Système hydropneumatique puissant pour lessiver et désincruster en profondeur les canalisations avec un mélange eau/air pulsé intermittent ou permanent
- Rinçage et désinfection de circuits d'eau sanitaire selon NF 806-4
- Compresseur d'air 100 % sans huile, adapté pour installations d'eau potable
- Moteur à condensateur classe S1 (service continu)
- Utilisation simple par programmes et touches de commande
- Affichage permanent des valeurs de travail sur écran LCD 3"
- Enregistrement automatique de rapports d'intervention (mémoire 40 rapports), transfert vers PC et imprimante via port USB

REMS Multi-Push S

Livrée avec 2 tuyaux armés textile en PVC avec raccord fileté 1", éléments d'obturation, 1 tuyau pour soufflage de l'eau résiduelle après intervention

. Code 115810 R220 € 1 990.-

€ 1699,- € 1629,-

REMS Solar-Push

Pompe de remplissage et de rinçage.

Débit et pression de refoulement élevés ! Purge d'air efficace des circuits fermés! Idéale pour le désembouage avec additifs !

Capacités :

Pression de refoulement 6,5 bar. Débit élevé 27 l/min. Température des fluides ≤ 80° C (régime constant).

- Adaptée pour eau, solutions aqueuses avec pH neutre, fluides caloporteurs et additifs de désembouage
- Performance de refoulement élevée pour installations multi-étages
- Réservoir 30 litres amovible, avec grande ouverture pour nettoyage facile
- Chariot mobile robuste et très maniable
- Dispositif intégré pour la purge d'air efficace
- Pompe à palettes souples, auto-amorçante à sec

REMS Solar-Push I 80

Livrée avec 2 tuyaux armés textile en EPDM ½" résistant aux températures ≤ 100°, longueur 3 m, raccord ¾" Code 115311 R220 € 859,-



€ 619,- € 599,-

REMS Frigo 2 F-Zero

Appareil à congeler les tubes électrique. Ultra-rapide jusqu'au Ø 2"! Compact et léger! Têtes de congélation étroites! Flexibles extra-longs!

Capacités :

Tubes cuivre Ø 10 à 54 mm / Ø % – 2.1/8" Tubes acier Ø 1/8-2"

- Compact et léger (23 kg), transport et travail en hauteur faciles
- Compresseur puissant et silencieux (430 W)
- Fluide frigorigène sans HFC R290 à haute capacité frigorifique, congélation ultra-rapide (ex. tube acier Ø ¾" en 9 min.)
- Tuyaux flexibles extra-longs (2,5 m) pour grand rayon de travail • Têtes de congélation monoblocs pour utilisation sans adaptateurs sur la plage de travail principale Ø ¼ – 1"/ 14 – 35 mm
- Têtes de congélation étroites (50 mm) pour utilisation facile dans les espaces réduits
- Sans pâte thermoconductrice, juste un peu d'eau, économie et propreté









REMS Frigo 2 F-Zero Set

Livré avec têtes de congélation Ø ¼ à 1", adaptateurs Ø 1.1/4". 2 sangles avec velcro pour la fixation des têtes, bouteille vaporisateur d'eau, 2 thermomètres numériques LCD.

€ 1019,- € 989.-

Prix sans TVA. Action valable jusqu'au 17 décembre 2021. Prix sans TVA. Action valable jusqu'au 17 décembre 2021.