

testo 310-II

- Utilisation simplifiée. Votre rapport d'intervention adressé au format PDF à travers notre application
- Mesures de pression de gaz et de températures départ/retour



Réf. 0563 3105

Action
reprise :
150 €

testo 300 initial

- Ecran tactile. Votre rapport d'intervention adressé au format PDF à travers notre application
- Mesure fiable de l'O₂ et du CO jusqu'à 4 000 ppm
- Garantie 2+1 an



Réf. 0564 3002 95 (lot sans imprimante)
Réf. 0564 3002 96 (lot avec imprimante)

Action
reprise :
250 €

testo 300 professionnel

- En plus par rapport au modèle Initial : Protection de la cellule par système de dilution. CO jusqu'à 15 000 ppm.



Réf. 0564 3002 97 (lot sans imprimante)
Réf. 0564 3002 98 (lot avec imprimante)

Action
reprise :
350 €

testo 300 premium

- En plus par rapport au modèle Professionnel : Garantie 4+1 an, mallette de transport à la place du sac à dos.



Réf. 0564 3004 80 (lot sans imprimante)
Réf. 0564 3004 81 (lot avec imprimante)

Action
reprise :
450 €

Action Reprise : Bénéficiez jusqu'à **450 € de remise** sur votre ancien analyseur de combustion

Offres valables jusqu'au 31/03/2026.



Découvrez notre sélection d'articles chauffage et PAC

testo 552i

Vacuomètre connecté

- Mesure du vide
- Boîtier robuste et maniable avec indice de protection IP 54
- -0 ... 26.66 mbar; 0 ... 20 000 microns
- Appareil livré avec piles et protocole d'étalonnage



Réf. 0564 2552

Imprimante Bluetooth®

Pour testo 300 / 310-II

- La liaison BT permet à l'imprimante de rester protégée dans la mallette
- Transfert BT hyper rapide
- Livré avec accus rechargeables



Réf. 0554 0622

testo 417

Anémomètre pour V.M.C. avec cônes

- Mesure simple, rapide et précise du flux, du débit volumique et de la température aux entrées et sorties d'air
- Configuration rapide dans l'appli, courbe graphique, deuxième écran et mémoire de données de mesure dans l'App testo Smart



Réf. 0563 1417

testo 922

Thermomètre 2 voies thermocouples

- Étendue de mesure : -50°C à 1 000°C
- Calcul de ΔT
- Configuration rapide dans l'appli, courbe graphique, deuxième écran et mémoire de données de mesure dans l'App testo Smart
- Livré avec 2 sondes de type K et étui de transport



Réf. 0563 0922

testo 317-5

CO mètre ambiant

- Précisions conformes à la norme EN 50543
- Fonctionnement 24h/24h et 7j/7j
- Autonomie 2 ans sans remplacement de piles
- 3 ans de garantie sur le capteur de CO
- Livré avec protocole d'étalonnage
- Conforme aux recommandations du CNPG



Réf. 0632 3175 + 200520 3175

testo 565i

Pompe à vide connectée 198l/min

- Processus de tirage au vide entièrement automatisé avec test d'arrêt intégré avec la sonde de vide testo 552i
- Utilisation sûre même avec les fluides frigorigènes inflammables des classes A3 et A2L
- Clapet anti-retour
- existe aussi en 283 l/min, réf.0564 5653



Réf. 0564 5652

testo558s

Kit Smart Vide

- Compatibilité avec A3 et A2L pour une sécurité maximale
- Flexibilité totale grâce à la possibilité de commande inédite via l'écran tactile, la commande par touches éprouvée et l'App testo Smart
- Compatibilité avec A3 et A2L pour une sécurité maximale



Réf. 0564 5583

testo 860i

Caméra thermique connectée

- Résolution infrarouge : 256 x 192 pixels
- Appareil photo numérique intégré : 640 x 480 pixels
- Fournir un rapport automatique à vos clients grâce à l'App. testo Smart gratuite
- Possibilité de visualiser les problèmes de calorifuge, d'embouage, d'humidité ...



Réf. 0563 0860

Distribué par :